

## Equipos de prueba de goteo IPX1- IPX2



Los equipos de prueba de goteo IPX1 IPX2 están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma IEC 60529. El probador puede dar cabida a uno de los tres diferentes tamaños de cajas de goteo 500mm x 500mm, 700mm x 700mm, o 500 mm x 1000mm. La tasa de flujo de goteos es conjunta y supervisado por un controlador de pantalla táctil que establece el agua a presión para la caja de goteo. El equipo de prueba de goteo IPX1 IPX2 y el sistema de agua es completamente cerrado y se filtra para reducir al mínimo la obstrucción de cualquier boquilla.

El instrumento se suministra con una placa giratoria para el espécimen que gira a 1 rpm. La base de la placa giratoria es de 500mm de altura. El plato giratorio puede ser de ruedas dentro y fuera de debajo de la caja por goteo para la muestra de carga y descarga. La altura de la caja es regulable electrónicamente hasta una altura de 2500 mm 2000mm o por encima de la base de la placa giratoria. Duración de la prueba es de 10 minutos para IPX1 2.5 y minutos cada uno para el ajuste de ángulo de ipx 2. La duración de la prueba se puede establecer en el controlador para que la prueba se detiene automáticamente.

## Características:

- controlador de pantalla táctil
- la elección de goteo de tres tamaños de la caja
- boquillas de acero inoxidable extraíble para su limpieza o sustitución
- Tanque de agua 40l de acero inoxidable con filtro de agua y la bomba
- el flujo de goteo es controlado con precisión por el regulador y la bomba
- caja de goteo de altura regulable electrónicamente
- giradiscos motorizado conectado a instrumento controlador
- Giradiscos se inclina a 15°;

## Parámetros técnicos de equipos de prueba de goteo IPX1 IPX2:

Suministro de energía	220v 50hz o 115v 60hz
caja de goteo	De aluminio anodizado, varios tamaños
capacidad de goteo	lpx1 1~1.5mm/min lpx2 3~3.5mm/min
altura de la placa giratoria	500mm
diámetro de la placa giratoria	810mm (max de ángulo de inclinación 15°)
giradiscos max peso de la carga	100kg
velocidad de rotación	1 rpm
caja de goteo de viaje	500mm~2000mm
dimensión	W*d*h=530mm*1300mm*2300mm
de peso	150kg



C/ IKEA, 51 - LOCAL B - 48940 LEIOA - VIZCAYA

TFNO.: 944803040 - FAX: 944348191

Email: [isotest@isotest.es](mailto:isotest@isotest.es)

<http://www.isotest.es>