



## Dispositivo plano inclinado



**Referencia estandar:** IEC60335-1 clause 20.1

### **Application:**

Este probador se utiliza para probar la estabilidad de un aparato que requiere una superficie con el fin de trabajo. El probador consiste en una superficie y un ángulo de dispositivo de ajuste con ángulos de 0 a 15 ° C. El aparato se coloca en cualquier posición normal de uso en un plano inclinado en un ángulo de 10 ° C.

Para la horizontal, el cable de alimentación que descansa sobre el plano inclinado en la posición más desfavorable. Sin embargo, si una parte de un aparato entra en contacto con la superficie de apoyo horizontal cuando el aparato está inclinado en un ángulo de 10 ° C.

El aparato se coloca sobre un soporte horizontal e inclinado en la dirección más desfavorable en un ángulo de 10 ° C; aparatos provistos con puertas se prueban con las puertas abiertas o cerradas,



## AUTOSTRONG INSTRUMENT Co., Ltd.

---

lo que sea más desfavorable.

Los aparatos destinados a ser llenados con el líquido por el usuario en el uso normal se prueban vacíos o llenos con la cantidad más desfavorable de agua hasta la capacidad indicada en las instrucciones.

### Tipos:

Tipos	Diámetro superficial	Rango de ángulo	Carga de hundimiento	rotatorio manera
AUTO-WD3	1000mm	0-30 °	125KG	manual/ eléctrico
AUTO-WD2	800mm	0-30 °	80KG	manual/ eléctrico
AUTO-WD1	600mm	0-45°	50KG	manual



C/ IKEA, 51 - LOCAL B - 48940 LEIOA - VIZCAYA

TFNO.: 944803040 - FAX: 944348191

Email: [isotest@isotest.es](mailto:isotest@isotest.es)

<http://www.isotest.es>