



ISO TEST[®]

Sonda diferencial DP20K



Características:

- Alta impedancia: 54 M Ω /3 pF
- 4 rangos de atenuación
- Tensión diferencial: 20 KVp-p
- Ancho de banda: 20 MHz

Accesorios incluidos



ISOTEST, S.L., Instrumentación Electrónica y Laboratorio de calibración
C/ Ikea, 51 - 48940 - Leioa - Vizcaya - Tfno.: 944803040 - Fax: 944348191 - <http://www.isotest.es>
Email: isotest@isotest.es



ISO TEST[®]

DP-20K SPECIFICATION

Differential Voltage DC + AC pk	20 KV
Bandwidth (50 Ω load -3dB)	20 MHz (x 600, x 1500, x 3000)
Common Mode Voltage DC + AC pk	20 KV
Common Mode Voltage RMS CAT II / CAT III	7 KV
Attenuation (Switchable)	x 300, x 600, x 1500, x 3000
Input R (Each Input)	27 M Ω +/- 1%
Input C (Each Input)	2.5 PF +/- 2%
Maximum Operation Voltage (DC + AC pk)	\leq +/- 1.9 KV at x 300 \leq +/- 3.9 KV at x 600 \leq +/- 9.7 KV at x 1500 \leq +/- 20 KV at x 3000
Common Mode Rejection Ratio (CMRR)	60 Hz: > 20000 : 1 100 Hz: > 2000 : 1 1 MHz: > 600 : 1
Nose (Into 50 Ω load)	\leq 3 m Vrms
Input Impedance (Between Input)	54 M Ω // 1.3 PF
Accuracy (at 20 ~ 30 °C 70% RH after 20 minutes)	\leq +/- 2 %
Maximum Output Voltage	\leq +/- 7.0 V
Power Source	External 6 V ~ 9 V DC

[http:// www.isotest.es](http://www.isotest.es)

